



DRIFT & VEDLIGEHOOLD

- NATURA-Olie & Maling



Vedligehold af Olie & maling

Overfladebehandlingen omfatter:

<i>Trappeemner (vanger m.m.)</i>	Knastlak
-malet i RAL-farve	Grunding Pletspartling Mellemslibning Lakering /slutbehandling
<i>Hårdttræ (trin / håndliste)</i>	Oliering

Vær opmærksom på, at bliver trappen brugt af håndværkere m.v. efter monteringen, skal den afdækkes, hvis dette ikke er med i vores eventuelle montering.

Selv ved afdækning, skal trappen holdes ren og bruges med omtanke, da fugt og skidt slider og kan ødelægge overfladen.

Rengøring

Vedligeholdelse forlænger holdbarheden. Den daglige rengøring af malede overflader bør blot være støvsugning/rengøring med en kost.

Når træet begynder at tage mod snavs, kan trappen rengøres nænsomt med den vreden klud. Brug kun mild rengøringsmiddel som f.eks. sæbespån. Ved stærkt tilsmudsede overflader anbefales to gange vask i stedet for vask med højere koncentrat af rengøringsmiddel. **B E M Æ R K !** Trætrin er følsomme overfor større mængder vand.

Renovering

En olieoverflade kræver løbende vedligehold. Trappen bør derfor gennemgås 1-2 gange årligt. Vi anbefaler NATURAs egen shampoo til at vedligeholde trappen.

Det er muligt at tilkøbe plejeolie til at vedholde trappens overflade da dette forlænger overfladens udseende.

Ved reparation skal overfladen skal være ren, tør og støvfri. Områder, hvor der er slidt igennem, skal slibes. Lad Olien hvile og tør det overskydende olie af med en klud.

B E M Æ R K ! Ved renovering/vedligehold kan vi fremsende vejledning på den specifikke olie for at sikre det bedste resultat.

Spørgsmål til denne vejledning eller til vedligeholdelsen, er De velkommen til at ringe til os.